

- 電気工事**
- エアブロー/水中照明用電源ボックス(EC-3100)設置
 - エアブローポンプ設置 ※ AC100V 250W(50Hz) / 380W(60Hz)

- 設備工事**
- ポンプ側エアブロー配管接続 (付属品: HIVS30 防虫ネット)

- 電気工事**
- エアブローバス電源 AC100V / 20A

- 建築工事**
- 天井点検口 (450×450mm以上)
 - ※ 電源ボックス ポンプの点検・脱着ができること

- 電気工事**
- 浴室照明回路

- 電気工事**
- 浴室照明器具
 - ※浴室照明が蛍光灯 / LED電球の場合は調光機能が不可となります。
 - ※白熱灯のみ調光可能です。調光範囲接続350Wまで

- 電気工事**
- 通線: VCTF 0.75sq×5芯 / エアブロー・水中照明用スイッチケーブル (現場手配品)
 - 通線: 水中照明専用ケーブル (付属品 標準10m)
 - 壁スイッチ2個タイプ(WS-06-AL)設置


- 建築工事**
- 浴槽の設置
 - 浴槽周囲シリコンコーキング(隙間5~10mm程度)
 - 防水層 ※ 防水層は浴槽上面以上の高さまで設ける
 - 下地・台座・ブロック ※浴槽設置前に造作
 - 脚の固定 (モルタル・接着剤)

- 設備工事**
- 水栓金具取付 給水・給湯管接続
 - 排水接続 ※標準は排水金具まで 以降の接続エルボ、配管類は現場手配品
 - 排水口 ※浸水防止のため直接排水でも排水口を設ける

- 電気工事**
- 浴室灯スイッチ(脱衣所など)

- 設備工事**
- CD管埋設 φ22mm以上 (エアブロー / 水中照明 壁スイッチ用)
 - CD管埋設 φ22mm以上 (水中照明ケーブル用)
 - エアブロー用配管埋設 HIVP30

- 設備工事**
- 配管・CD管 貫通後の防水処理
 - 浴槽側エアブロー配管接続

	株式会社 ウェルランド	特記事項	図面名称	施工資料 / ウェルランド エアブローバス + 水中照明 (02)	図面番号	資料ページ
			機能	エアブロー + 水中照明 / 壁スイッチ2個タイプ(オプション品)	WFC-AL-02	04
			仕様	在来施工		