

**電気工事**

- マイクロフォームバス電源 AC100V / 20A
- ※ アース工事(D種接地工事)

**電気工事**

- エアブロー/水中照明用電源ボックス(EC-3100)設置
- エアブローポンプ設置 ※ AC100V 250W(50Hz) / 380W(60Hz)
- マイクロフォーム用電源ボックス(MFB-200)設置

**設備工事**

- ポンプ側エアブロー配管接続 (付属品: HIVS30 防虫ネット)

**電気工事**

- エアブローバス電源 AC100V / 20A
- ※ アース工事(D種接地工事)

□ 浴室照明回路  
ニュートラル(N) ライン(L)

**電気工事**

- 通線: マイクロフォーム専用ポンプケーブル (付属品 標準8m)
- 通線: VCTF 0.75sq×2芯 / マイクロフォーム用スイッチケーブル (付属品 標準10m)
- 通線: VCTF 0.75sq×2芯 / エアブロー用スイッチケーブル (付属品 10m)
- 通線: VCTF 0.75sq×2芯 / 水中照明用スイッチケーブル (付属品 10m)
- 通線: 水中照明専用ケーブル (付属品 標準10m)

**建築工事**

- 浴槽の設置
- 浴槽周囲シリコンコーキング(隙間5~10mm程度)
- 防水層 ※ 防水層は浴槽上面以上の高さまで設ける
- 下地・台座・ブロック ※浴槽設置前に造作
- 脚の固定 (モルタル・接着剤)

**設備工事**

- 水栓金具取付 給水・給湯管接続
- 排水接続 ※標準は排水金具まで 以降の接続エルボ、配管類は現場手配品
- 排水口 ※浸水防止のため直接排水でも排水口を設ける

**電気工事**

- 浴室照明器具
- ※浴室照明が蛍光灯 / LED電球の場合は調光機能が不可となります。
- ※白熱灯のみ調光可能です。調光範囲接続350Wまで

**電気工事**

- 浴室灯スイッチ(脱衣所など)

**設備工事**


- CD管埋設 φ36mm以上 (マイクロフォームスイッチ用 / マイクロフォームポンプケーブル用)
- CD管埋設 φ36mm以上 (エアブロースイッチ用 / 水中照明スイッチ用 / 水中照明ケーブル用)
- CD管及び配管貫通後の防水処理
- エアブロー配管埋設 (HIVP30)

**建築工事**

- 天井点検口 (開口寸法 450×450mm以上)
- ※ 電源ボックスの点検・脱着ができること

**建築工事**

- 点検口の設置 (開口寸法 W400mm×H300mm以上) ※ポンプの点検・脱着ができること

 <p>株式会社 ウェルランド</p>	特記事項	図面名称	施工資料 / マイクロフォームバス + エアブローバス + 水中照明LEDライト	図面番号	WFC-AML-01
		機能	マイクロフォーム + エアブロー + 水中照明 / 標準スイッチ(3個)		
		仕様	在来施工		