

電気工事

□ ジェットフォーム用電源ボックス(EC-2600)設置

電気工事

□ ジェットフォームバス電源 AC100V / 20A

※ アース工事(D種接地工事)

天井裏

浴室内

浴室外

建築工事

□ 天井点検口 (450×450mm以上)
※ 電源ボックス ポンプの点検・脱着ができること

電気工事

- 通線：ジェットフォーム専用スイッチケーブル (付属品 標準8m)
- 通線：ジェットフォーム専用ポンプケーブル (付属品 標準8m)

建築工事

- 脚の固定 (モルタル・接着剤)
- 下地・台座・ブロック ※浴槽設置前に造作
- 浴槽の設置
- 浴槽周囲シリコンコーキング(隙間5～10mm程度)
- 防水層 ※ 防水層は浴槽上面以上の高さまで設ける

設備工事


- CD管理設 φ36mm以上 (ジェットフォームスイッチ用 / ジェットフォームポンプケーブル用)
- CD管貫通後の防水処理

設備工事

- 水栓金具取付 給水・給湯管接続
- 排水接続 ※標準は排水金具まで 以降の接続エルボ、配管類は現場手配品
- 排水口 ※浸水防止のため直接排水でも排水口を設ける

建築工事

□ 点検口の設置 (開口寸法 W400mm×H300mm以上) ※ポンプの点検・脱着ができること

	株式会社 ウェルランド	特記事項	図面名称	施工資料 / ウェルランド ジェットフォームバス (01)	図面番号	資料ページ
			機能	ジェットフォーム / 標準スイッチ(1個)	WFC-J-01	05
			仕様	在来施工 (住宅用: DCポンプ)		