



**電気工事**

- 水中照明用電源ボックス(EC-3100)設置

**電気工事**

- 電源 AC100V / 15A

**電気工事**

- 浴室照明回路

天井裏

**電気工事**

- 浴室照明器具
- ※浴室照明が蛍光灯 / LED電球の場合は調光機能が不可となります。
- ※白熱灯のみ調光可能です。調光範囲接続350Wまで

**建築工事**

- 天井点検口 (450×450mm以上)
- ※ 電源ボックス ポンプの点検・脱着ができること

**電気工事**

- 通線 : VCTF 0.75sq×3芯 / 水中照明用スイッチケーブル (現場手配品)
- 壁スイッチ1個タイプ(WS-05)設置
- 通線 : 水中照明専用ケーブル (付属品 標準10m)

**電気工事**

- 浴室灯スイッチ(脱衣所など)

**設備工事**

- CD管埋設 φ22mm以上 (水中照明壁スイッチ用)
- CD管埋設 φ22mm以上 (水中照明ケーブル)
- CD管 貫通後の防水処理

**建築工事**

- 浴槽の設置
- 浴槽周囲シリコンコーキング(隙間5~10mm程度)
- 防水層 ※ 防水層は浴槽上面以上の高さまで設ける
- 下地・台座・ブロック ※浴槽設置前に造作
- 脚の固定 (モルタル・接着剤)

**設備工事**

- 水栓金具取付 給水・給湯管接続
- 排水接続 ※標準は排水金具まで 以降の接続エルボ、配管類は現場手配品
- 排水口 ※浸水防止のため直接排水でも排水口を設ける



株式会社 ウェルランド

特記事項	図面名称	施工資料 / ウェルランド 水中照明	図面番号	資料ページ
	機能	水中照明 / 壁スイッチ1個タイプ(オプション品)	WFC-L-02	
	仕様	在来施工		