



**電気工事**

□ 水中照明用電源ボックス(EC-3100)設置

**電気工事**

□ 電源 AC100V / 15A

**電気工事**

□ 浴室照明回路

天井裏

**電気工事**

□ 浴室照明器具  
 ※浴室照明が蛍光灯 / LED電球の場合は調光機能が不可となります。  
 ※白熱灯のみ調光可能です。調光範囲接続350Wまで

**建築工事**

□ 天井点検口 (450×450mm以上)  
 ※ 電源ボックス ポンプの点検・脱着ができること

**電気工事**

□ 通線 : VCTF 0.75sq×2芯 / 水中照明用スイッチケーブル (付属品 標準10m)  
 □ 通線 : 水中照明専用ケーブル (付属品 標準10m)

**建築工事**

□ 浴槽の設置  
 □ 浴槽周囲シリコンコーキング(隙間5~10mm程度)  
 □ 防水層 ※ 防水層は浴槽上面以上の高さまで設ける  
 □ 下地・台座・ブロック ※浴槽設置前に造作  
 □ 脚の固定 (モルタル・接着剤)

**電気工事**

□ 浴室灯スイッチ(脱衣所など)

**設備工事**

□ CD管埋設 φ36mm以上 (水中照明スイッチ用 / 水中照明ケーブル)  
 □ CD管 貫通後の防水処理

**設備工事**

□ 水栓金具取付 給水・給湯管接続  
 □ 排水接続 ※標準は排水金具まで 以降の接続エルボ、配管類は現場手配品  
 □ 排水口 ※浸水防止のため直接排水でも排水口を設ける



株式会社 ウェルランド

|      |                                 |      |                    |          |       |
|------|---------------------------------|------|--------------------|----------|-------|
| 特記事項 | 2023.09.29 VVFケーブル追記            | 図面名称 | 施工資料 / ウェルランド 水中照明 | 図面番号     | 資料ページ |
|      | 2020.03.04 スイッチケーブル 標準3m→10mに変更 | 機能   | 水中照明 / 標準スイッチ(1個)  | WFC-L-01 |       |
|      |                                 | 仕様   | 在来施工               |          |       |