

**電気工事**

- 通線 : VCTF 0.75sq×2芯 / マイクロフォーム用スイッチケーブル (付属品 標準10m)
- 通線 : マイクロフォーム専用ポンプケーブル (付属品 標準8m)
- 通線 : VCTF 0.75sq×2芯 / 水中照明用スイッチケーブル (付属品 標準10m)
- 通線 : 水中照明専用ケーブル (付属品 標準10m)

**建築工事**

- 浴槽の設置
- 浴槽周囲シリコンコーキング(隙間5~10mm程度)
- 防水層 ※ 防水層は浴槽上面以上の高さまで設ける

**設備工事**

- 水栓金具取付 給水・給湯管接続
- 排水接続 ※標準は排水金具まで 以降の接続エルボ、配管類は現場手配品
- 排水口 ※浸水防止のため直接排水でも排水口を設ける

**電気工事**


- 水中照明用電源ボックス(EC-3100)設置
- マイクロフォーム用電源ボックス(MFB-200)設置

**電気工事**

- 浴室照明器具
- ※浴室照明が蛍光灯 / LED電球の場合は調光機能が不可となります。
- ※白熱灯のみ調光可能です。調光範囲接続350Wまで


**電気工事**

- マイクロフォームバス電源 AC100V / 20A



**電気工事**

- 水中照明電源 AC100V / 20A



**電気工事**

- 浴室照明回路



**電気工事**

- 浴室灯スイッチ(脱衣所など)

**設備工事**

- CD管埋設 φ36mm以上 (マイクロフォームスイッチ用 / マイクロフォームポンプケーブル用)
- CD管埋設 φ36mm以上 (水中照明スイッチ用 / 水中照明ケーブル用)
- CD管貫通後の防水処理

**建築工事**

- 点検口の設置 (開口寸法 W400mm×H300mm以上) ※ポンプの点検・脱着ができること
- 脚の固定 (モルタル・接着剤)
- 下地・台座・ブロック ※浴槽設置前に造作